

Drester

Rad-Waschstationen

TECHNIK



Die patentierte Waschmethode (the „Drester Way“) mit Kunststoffgranulat und Wasser der Rad-Waschstation sorgt für saubere Räder, erhöhte Produktivität und zufriedene Kunden.

Gewaschene Räder ergeben eine bessere Wuchtung und eine saubere Lagerung.



Kein Anschluss zu Frisch- oder Abwasser erforderlichlich - geschlossenes Wasserumlaufsystem. Klarspülung und Heizung als Option.

Technische Daten übernächste Seite:

Ihre Vorteile:

- **patentierte Waschmethode**
das Granulat sorgt für einen schonenden Schmutzabrieb
- **schonende Reifenwäsche**
keine Beschädigung durch Hochdruck und chemische Zusätze
- **geringer Wasserverbrauch**
Wasserbadwechsel erst nach ca. 300 Waschvorgängen
- **umweltfreundlich ohne Chemie**
geringe Verbrauchsmaterialkosten
- **Zusatzgeschäft**
durch eine Servicepauschale amortisiert sich jede Station schnell
- **zufriedene Kunden**
saubere Reifen und Lagerung

Vollautomatisch !

Die Station W-750 ist eine Radwaschmaschine auf höchstem Niveau. Sie wäscht ununterbrochen bis zum letzten Rad.

Keine Wartezeit an der Maschine.

- die abmontierten Räder auf den Wagen (Andockeinheit) setzen
- Einheit an die W-750 andocken
- auf den Knopf drücken
- die Station W-750 erledigt vollautomatisch den Rest



Radwäsche



Der dynamische Sprüharm verteilt das Granulat gleichmäßig auf alle Reifen und Felgenflächen. Die Granulatkörper reinigen dabei auch an schwer zugänglichen Stellen, die bei einer manuellen Reinigung nicht erreicht werden.



Saubere Reinigung des Systems: Wasser und Schmutzpartikel werden durch Sedimentation voneinander getrennt. Das Wasser fließt ab und der zurückbleibende Schlamm wird entfernt. Bei Bedarf kann ein Koagulieremittel eingesetzt werden um Restprodukte aufzufangen.



Unterschiedliche Modelle für alle Pkw-Räder! Von den größten und schwersten Off-Road- und Run Flat-Rädern bis zu den kleinsten. Die Radwaschstationen garantieren ein überlegenes Waschergebnis - auch bei profilierten Aluminiumfelgen.



Aktionsdisplay vor dem Büro

Auch mit Rollwagen zum flexiblen Standortwechsel. (Zubehör)

- **Zusatzgeschäft**
durch eine Servicepauschale amortisiert sich jede Station schnell
- im Tagesgeschäft **Extraverkauf**
- **sichere RunFlat-Montage**
durch Waschen mit warmen Wasser
- **zufriedene Kunden**
steigert Image / festigt Kundenbindung
- **flexibel**
nur Luft- und Stromanschluss notwendig

Amortisationsbeispiele:*

*Basis: Drester Monza - Listenpreis ohne Rabatte

Preis pro Rad	Räder pro Jahr		
	1000	4000	6000
1,50 EUR	63 Mon.	15 Mon.	10 Mon.
2,00 EUR	48 Mon.	12 Mon.	8 Mon.
2,50 EUR	38 Mon.	9 Mon.	6 Mon.



Station W-750

Die vollautomatische Maschine für alle Anforderungen. Saubere Ergebnisse und gesteigerte Produktivität ohne Wartezeiten an der Maschine.

Art.Nr. DHW-750c



PowerWash

Preisgünstige Radwaschstation für Stahl- und Alufelgen. Die elegant konstruierte Station wäscht Ihre Reifen schnell und effizient mit nichts als Wasser und Granulat.

Art.Nr. DHW-450-AC

NEU!

Drester Grand Prix Radwaschmaschinen:

- Neugestaltetes Pumpensystem für kürzere Waschzeiten
- Ergonomisches Beladen durch die Tür und die optionale Hebevorrichtung
- 40% Energieersparnisse beim Aufheizen des Wassers
- Wärmeisolierender und schlagfester Wassertank aus HPE
- Moderne Software (z.B. programmierbare Waschzeiten, zeitgesteuerte Heizung usw)
- Autostart-Funktion
- Vorbereitet für Wasseraufbereitung
- Auch mit Klarspüleinrichtung erhältlich



Station Silverstone

Innovative und ergonomische Radwaschmaschine mit hervorragendem Waschergebnis in kürzester Zeit. Dynamischer Sprüharm für effektives Waschen von grossen ALU-Felgen.

Art.Nr. DWH-12308-AD1



Station Monza

Rationelle und ergonomische Radwaschmaschine mit ausgezeichnetem Waschergebnis. Optimierte Düsengeometrie für effizientes Waschen.

Art.Nr. DWH-10306-AD1



Drester Quick lift

- Hebt ein schweres Rad in weniger als 3 Sekunden
- Passt zu allen Drester Grand Prix Radwaschmaschinen
- Nachrüstbar

Art.Nr. DH-230290

NEU!



Technische Daten	W-750	Silverstone	Monza	PowerWash
Reifenbreite	135 - 350 mm	145 - 360 mm	145 - 360 mm	135 - 305 mm
Reifendurchmesser	540 - 800 mm	560 - 860 mm	560 - 860 mm	560 - 800 mm
max. Radgewicht	45 kg	60 kg	60 kg	35 kg
Waschprogramme		wählbar		
Luftdruck	8 - 16 bar	8 - 16 bar	8 - 16 bar	8 - 12 bar
Art. Nr.	DHW-750	DWH-12308-AD1	DWH-10306-AD1	DHW-450-AC